

GUTACHTEN

TEST CERTIFICATE

Öffentliche Urkunde gem. § 4 Abs. 3 ZTG, BGBl. 156 / 94, i. d. g. F.
Public document pursuant to § 4 Para. 3 ZTG, Federal Law Gazette 156 / 94, current edition

Prüfgegenstand: MAN TGS (Baujahr: 2020)
Test object: Fahrgestellnummer: WMA10SZZ0JM771234
Behördl. Kennzeichen L HDW 5

Prüfer: Dipl.-Ing. Arnold Schopf
Testing person: Ingenieurkonsulent für Maschinenbau
Baumgarten 22, 4331 Naarn im Machlande
Tel.: 0664 93273308

Auftraggeber: SCHNEECONCORDE Sommer- u. Winterdienst GmbH
Client: Oidener Straße 126
4030 Linz

Zahl: FSA-26-0023
Number:

Siegel/Unterschrift
Seal/Signature

Datum: 13.05.2026
Date:



Der Prüfer ist Mitglied der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten. Die Befugnis wurde ihm vom zuständigen Bundesminister mit Zahl 2024-0.492.862 am 05.07.2024 verliehen.



zt-

Mitglied der
Kammer der ZiviltechnikerInnen |
ArchitektInnen und IngenieurInnen
Oberösterreich und Salzburg

Gutachten als Beiblatt zum Typenschein bzw. Einzelgenehmigungsbescheid

Erzeuger und Type des Fahrzeuges: MAN TGS (Baujahr: 2020)

Fahrgestell-Nr.: WMA10SZZ0JM771234

Behördl. Kennzeichen L HDW 5

HD-Reinigungsmaschine:

Fabrikat Brock (Baujahr 2020)

	Soil	Ist
Anzahl der Düsenarme		6
Antrieb der Düsenarme	hydraulisch	ja
Drehzahl der Düsenarme	größer 800 min ⁻¹	900 min ⁻¹
Fahrgeschwindigkeit bei Reinigung	max. 1,5 km/h	1 km/h
Abstand Wasserdüse zu Boden	max. 5 cm	6 cm
Abstand Wasserdüse zu Absaugung	max. 20 cm	15 cm
Wasserdurchflußmenge	120 l/min	120,2 l/min
Wasserdruck	300 bar	293,6 bar
Spritzbalkenbreite	min. 2200 mm	2400 mm

Anmerkung:
Abweichungen von den festgelegten Mindestwerten für Druck oder Volumenstrom gelten als zulässig, sofern diese Abweichungen geringfügig sind, d. h. Mindestdurchfluss 108 l/min und Mindestdruck 270 bar, und der jeweils andere Wert die Mindestanforderung von 120 l/min bzw. 300 bar erfüllt. Die resultierende hydraulische Leistung, welche sich aus dem Produkt von Volumenstrom und Druck ergibt, befindet sich unterhalb der zulässigen Abweichungstoleranzen im Bereich des geforderten Leistungsniveaus.

GZ: FSA-26-0023
Naarm im Machlande, 13.05.2026



Die oben angeführte Hochdruckreinigungs- und Absaugeinrichtung entspricht den Anforderungen der OÖ. Ausschreibungsbedingungen und gem. Pkt. 5.2 des RVS – Arbeitspapiers Nr. 2. (01.04.2017)

Gültigkeit bis 31.05.2027

